ALQUILER DE MAQUINARIA

RILO
ALQUILER DE MAQUINARIA

CARRETILLA AUSA C-150 H x4





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		C 150 H / C 150 H x4
Capacidad de carga (Centro de gravedad a 500 mm) (Kg)		1500
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar		2660
Motor	Diesel (C 150/200 H) / Turbo diesel (C 250 H)	KUBOTA V 1505-E2B
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	23,5 / 32 (2600 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	25,6 / 34,8 (2600 rpm)
	Nº cilindros	4
	Refrigeración	Agua.
Tracción		4x2 / 4x4 (desconectable).
Transmisión		Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Motor hidrostático de 2 velocidades Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)		2600
Pendiente superable (a plena carga)		25%
Velocidad máx. (Km/h)		20
Arranque		Eléctrico.
Neumáticos	Delanteros	10.0/75-15,3 (todo terreno).
	Traseros	6,00-9 (industriales) (4x2) / 23x8.50-12 (todo terreno) (4x4)
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 130 bar.
Radio de giro exterior (mm)		2550 (4x2) / 4000 (4x4)
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	45
	Hidráulico	40
Freno de servicio		Hidráulico
Freno de estacionamiento		Mecánico
Circuito hidráulico		2 bombas de engranajes de 10,6 y 6 cc. Presión de trabajo 200 bar.
Presión de trabajo para accesorios		200





DIMENSIONES (mm)	C 150 H x4
A	2020
B	250
C	215
D	-
(eje estrecho) E	1305
(eje ancho) E	-
F	4000
G	2550
I	100
J	35
K	500
L	3645
M	390
N	1740
O	1000
P	5700

C 150 H_1500 Kg

Tipo de mástil	Elevación máxima (mm)	Eje delantero	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)				Altura mástil desplegado (mm)				Carga (Kg) a altura máxima					
				C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT (eje estrecho)	C 200 H (eje estrecho)	C 200 H (eje ancho)	C 250 H (eje estrecho)	C 250 H (eje ancho)
Triplex (elev. libre)	4000	-	1360	1975	-	-	-	4670	-	-	-	1200	-	-	-	-	-

