

CARRETILLA AUSA C 250 H x4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		C 250 H / C 250 H x4
Capacidad de carga (Centro de gravedad a 500 mm) (Kg)		2500
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar		3300
Motor	Diesel (C 150/200 H) / Turbo diesel (C 250 H)	KUBOTA V2003T
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	41.8 / 56 (2800 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	45.4 / 61 (2600 rpm)
	Nº cilindros	4
	Refrigeración	Agua.
Tracción		4x2 / 4x4
Transmisión		Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Inversor de marcha eléctrico. Con pedal de aproximación lenta.
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)		4200 (4x2) / 4300 (4x4)
Pendiente superable (a plena carga)		38%
Velocidad máx. (Km/h)		20
Arranque		Eléctrico.
Neumáticos	Delanteros	12.5/80-18 (todo terreno).
	Traseros	7.00-12 (industriales) (4x2) / 10.0/75-15.3 (todo terreno) (4x4)
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 160 bar.
Radio de giro exterior (mm)		2800 (4x2) / 4400 (4x4)
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	50
	Hidráulico	40
Freno de servicio		Hidráulico estanco de discos múltiples.
Freno de estacionamiento		Negativo hidráulico estanco de discos múltiples.
Circuito hidráulico		Bomba doble de engranajes de 18-8 cc. Presión de trabajo 220 bar.
Presión de trabajo para accesorios		220



Tipo de mástil	Elevación máxima (mm)	Eje delantero	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)				Altura mástil desplegado (mm)				Carga (Kg) a altura máxima					
				C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT (eje estrecho)	C 200 H (eje estrecho)	C 200 H (eje ancho)	C 250 H (eje estrecho)	C 250 H (eje ancho)
Dúplex	3600	Estr. /Ancho (op.)	120	-	-	2545	2610	-	-	4450	4515	-	-	2000	2000	2300	2400

DIMENSIONES (mm)		C 250 H x4
A		2120
B		320
C		390
D		1392
(eje estrecho) E		1510
(eje ancho) E		1810
F		4400
G		2900
I		130
J		45
K		615
L		4245
M		580
N		1850
O		1200
P		6300

