ALQUILER DE MAQUINARIA

RILO
ALQUILER DE MAQUINARIA

DUMPER AUSA D250-RHGPx4





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			D 250 RHG
Capacidad de carga (Kg)			2500
Sistema de descarga			Hidráulica gir. 180º.
Chasis			
Capacidad de la tolva (l)	Agua		1050 (850 c/pala)
	Rasa		1200 (950 c/pala)
	Colmada		1400 (1200 c/pala)
Motor	Diesel		ISUZU 3LD1
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)		23.5/32 (3000 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)		26.1/35.5
	Nº cilindros		3
	Refrigeración		Agua
Tracción			4 x 4 permanente (Modelos RH, RHG)
Transmisión			Hidrostática de 2 vel. Inversor de marcha eléctrico.
Embrague			-
Arranque			Eléctrico.
Velocidad máx. (Km/h)			20
Peso en vacío (Kg)			1970
Pendiente superable (a plena carga)			37.5%
Circuito hidráulico			
Neumáticos		Delanteros	10.0/75-15.3 (10 PR)
		Traseros	10.0/75-15.3 (10 PR)
Radio de giro exterior (mm)			4500
Dirección			Hidráulica. Presión de trabajo 70 bar.
Capacidad de los depósitos (l)		Combustible	40
		Hidráulico	30
Freno de servicio			Hidráulico de tambor en eje delantero.
Freno de estacionamiento			Mecánico de tambor sobre el mismo eje del.

D 250 RHG_2500 Kg	DIMENSIONES (mm)	D 250 RHG
	A	1568
	B	1690
	C	1800
	D	200
	E	1530
	F	2240
	G	350
	H	926
	I	1730
	J	500
	K	3164
	L	2840
	M	536
	N	1030
	R	2100
	S	4174
	T	1700
	U	177



