ALQUILER DE MAQUINARIA

DUMPER WACKER NEUSON DW60 CABINADO

Características operativas	
Carga útil kg	6.000
Peso de transporte ROPS kg	4.919
Peso de transporte cabina kg	5.119
Peso de servicio ROPS kg	5.001
Peso de servicio cabina kg	5.201
Capacidad del volquete rasa l	2.350
Capacidad del volquete colmada l	3.200
Capacidad del volquete nivel del agua l	1.660
Datos del motor Fase 3a/Tier III	
Fabricante del motor	Perkins
Tipo de motor	1104D
Motor	Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua
Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 kW	62,5
Cilindrada cm^3	4.399
Revoluciones del motor 1/min	2200
Emisiones	Fase 3a/Tier III
Tracción	4WD, hidrostática
Velocidad de desplazamiento km/h	25
Ángulo articulado °	29
Ángulo pendular °	11
Radio de giro mm	5.998
Capacidad de ascenso %	50
Neumáticos	400/55R22.5
L x A x H mm	4934 x 2230 x 3110
Bomba de dirección	Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica l/min	152
Presión de servicio bar	450
Bomba principal	Bomba de engranajes
Capacidad volumétrica l/min	68
Presión de servicio bar	235

A	Longitud total	4.934 mm
B	Distancia entre ejes	2.485 mm
C	Proyección posterior	1.192 mm
E	Distancia de descarga	502 mm
F	Anchura	2.230 mm
G	Anchura del volquete	2.091 mm
H	Altura ROPS	3.108 mm
I	Altura ROPS plegado	2.186 mm
J	Altura Cabina	2.993 mm
K	Altura de descarga máx.	1.082 mm
L	Altura del volquete plegado	3.524 mm
M	Altura del volquete	1.905 mm
N	Distancia de descarga lateral	115 mm
O	Distancia libre al suelo	369 mm
--	Ángulo de vertido	48 °