

DUMPER AUSA D600-APGx4



Capacidad de carga (Kg)		6000
Sistema de descarga		Hidráulica giratoria 180°.
Chasis		Articulado y oscilante.
Capacidad de la tolva (l)	Agua	1640
	Rasa	2603
	Colmada	3132
Motor	Diesel	KUBOTA V3300T
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	60.9/82.8 (2600 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	64.4/87.6
	Nº cilindros	4
Refrigeración		Agua
Tracción		4 x 4 permanente
Transmisión		Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidráulico. Puentes con reducción hepicioidal a la salida del diferencial.
Arranque		Eléctrico.
Velocidad máx. (Km/h)		33.2
Peso en vacío (Kg)		4380
Pendiente superable (a plena carga)		60%
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 25 cc. Presión de trabajo 180 bar.
Neumáticos	Delanteros	405/70-20" (14 PR)
	Traseros	405/70-20" (14 PR)
Radio de giro exterior (mm)		5700
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 115 bar.
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	65
	Hidráulico	65
Freno de servicio		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico.
Freno de estacionamiento		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico.

DIMENSIONES (mm) D 600 APG

A	2134
B	2067
C	2190
E	1788
F	3180
G	472
H	971.5
I	2450
J	1125
K	4464
L	3600
M	413.5
N	1200
O	-
T	2997
U	631
W	2187.5

