

DUMPER WACKER NEUSON DV90 CABINADO

Dual View – Asiento rotativo



Carga útil kg	9.000
Peso de transporte kg	4.925
Peso de transporte kg	4.925 - 5.250
Peso de servicio kg	5.071 - 5.396
Capacidad del volquete - rasa l	3.300
Capacidad del volquete - colmada l	4.350
Capacidad del volquete - volumen de agua l	2.050

Datos del motor

Fabricante del motor	DEUTZ
Tipo de motor	4L
Motor	Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua
Potencia del motor kW	55,4
Cilindrada cm ³	2.900
Revoluciones del motor 1/min	2200
Emisiones	Nivel 3b/Fase IV final
Tracción	Tracción en las cuatro ruedas, hidrostático
Velocidad de desplazamiento máx. km/h	30
Ángulo articulado °	29
Ángulo pendular °	11
Radio de giro mm	6.491
Capacidad de ascenso %	50
Neumáticos	500/60-22,5
L x A x H mm	4622 / 2420 / 3307
Bomba de dirección	Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica l/min	123
Presión de servicio bar	480
Bomba principal	bomba a engranajes
Capacidad volumétrica l/min	70,2
Presión de servicio bar	240
Capacidad del depósito l	80
Nivel acústico (LwA) dB(A)	101



A	Longitud total ROPS	4.891 mm
A	Longitud total Cabina	4.891 mm
B	Distancia entre ejes	2.700 mm
C	Proyección posterior	1.157 mm
E	Distancia de descarga	457 mm
F	Anchura	2.420 mm
G	Anchura del volquete	2.453 mm
H	Altura ROPS	3.382 mm
I	Altura ROPS abatido	2.405 mm
J	Altura Cabina	2.945 mm
K	Altura de descarga máx.	1.220 mm
L	Altura del volquete abatido	3.980 mm
M	Altura del volquete no abatido	2.230 mm
N	Distancia de descarga to the side	152 mm
O	Distancia libre al suelo	358 mm
-	Ángulo de vertido	40,1 °

