ALQUILER DE MAQUINARIA

RILO
ALQUILER DE MAQUINARIA

MINICARGADORA KRAMER KL 37.8








Características operativas	
Volumen del cucharón (Standardschaufel)	0,95 m³
Peso de servicio	4.990 kg
Datos del motor	
Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor	55 kW
Normas de emisiones fase (estándar)	V
Transmisión de fuerza	
Tracción	Stufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe
Velocidad de desplazamiento (Serie)	20 km/h
Velocidad de desplazamiento (Option)	30 km/h
Velocidad de marcha (opcional)	40 km/h
Neumáticos estándar	12.5-20
Bloqueo del diferencial	Selbstsperrdifferential
Ángulo de giro máx.	2x40 °
Hidráulica de dirección y de trabajo	
Caudal de bomba máx.	70 l/min
Presión de bomba máx.	240 bar
Caudal de Powerflow máx.	155 l/min
Cinemática	
Sistema de construcción	P-Kinematik
Carga útil (S=1.25)	2.300 kg
Carga de vuelco (mit Schaufel)	3.890 kg
Ángulo de vertido trasero	50 °
Ángulo de vertido	45 °
Volúmenes de llenado	
Tanque de combustible	85 l
Depósito hidráulico	50 l
Emisión de ruido	
Valor medido	100 dB(A)
Valor garantizado	101 dB(A)
Nivel de ruidos en la oreja del conductor	77 dB(A)





A	Altura	2.480 mm
B	Longitud	5.410 mm
C	Anchura	1.720 mm
D	Distancia libre al suelo	330 mm
E	Distancia entre ejes	2.020 mm
	Centro de eje frontal a punta	1.900 mm
F	Centro de eje trasero a extremo del vehículo	1.490 mm
G	Anchura de cucharón	1.950 mm
H	Eje de articulación del cucharón	3.290 mm
I	Altura de sobrecarga	3.090 mm
J	Altura de descarga	2.580 mm
K	Anchura de vertido	650 mm
	Altura de apilamiento	3.040 mm
	Radio de giro (über Reifen)	2.840 mm