

MINICARGADORA MANITOU 1650R



capacidad		Métrico
Capacidad de operación nominal		748 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		817 kg
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3876 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3023 mm
Altura total al techo	h17	1948 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	38 °
Altura de descarga	h29	2380 mm
Cubo de longitud completa	l16	3101 mm
Alcance de descarga a la altura máxima		579 mm
Retroceso en suelo		28 °
Altura del asiento al suelo	h30	904 mm
Distancia entre ejes	y	988 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1544 mm
Anchura de cazo	e1	1562 mm
Distancia al suelo	m4	160 mm
Longitud total: sin cucharón	l2	2385 mm
Ángulo de inclinación	a2	21 °
Radio de giro exterior: frente del cucharón		1869 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1466 mm
Peso de funcionamiento: aproximado		2796 kg
Rendimiento		
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.6 km/h
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		19.5 km/h
Neumáticos		
Neumáticos estándar		10.00x16.5 HD
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV88C-KMS
Potencia bruta (kW)		52 kW
Potencia neta (kW)		51 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		241 / 2500 tr/min
Batería		12 V
Motor de arranque (kW)		3 kW
hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		71.4 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		207 Bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		94.6 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		200 Bar
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito de carburante		62.5 l
Capacidad del depósito hidráulico		41.6 l
Cilindrada		3.3 l
Ruido y vibración		
Ruido en el entorno (LwA)		101 dB(A)
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		85 dB(A)
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		<0.9 m/s²
Vibración en el conjunto manos/brazos		<1.77 m/s²

