

MINIEXCAVADORA WACKER NEUSON EZ17



Características operativas

Peso de transporte mín.	1.595 kg
Peso de servicio mín.	1.725 kg
Fuerza de arranque máx.	8,39 kN
Fuerza de desprendimiento máx.	1.876 daN
Profundidad de excavación	2.330 mm
Altura de descarga máx.	2.440 mm
Radio de excavación	3.900 mm
L x A x H	3.585 x 990 x 2.360 mm

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua
Cilindrada	1.116 cm ³
Revoluciones	2.200 1/min
Potencia del motor salida a ISO	13,4 kW
Batería	30 Ah
Capacidad del depósito	22 l

Sistema hidráulico

Bomba principal	Doble bomba de engranajes y doble bomba de paso variable
Capacidad volumétrica	39,6 l/min
Presión de servicio para sistema hidráulico de trabajo y de tracción	240 bar
Presión de servicio Mecanismo giratorio	150 bar
Depósito hidráulico	21 l

Tren de tracción

Velocidad de desplazamiento máx.	4,8 km/h
Capacidad de ascenso	58 %
Anchura de orugas	230 mm
Distancia libre al suelo	160 mm

A	Altura	2.360 mm
B1	Anchura canopy	885 mm
B2	Anchura de la estructura superior	990 mm
B3	Anchura de las ruedas plegadas	1.300 mm
C1	Longitud de transporte BC	3.585 mm
C2	Longitud de transporte BL	3.550 mm
D1	Profundidad de excavación Máx., BC	2.330 mm
D2	Profundidad de excavación Máx., BL	2.490 mm
E1	Profundidad de penetración Máx., BC, vertical	1.715 mm
E2	Profundidad de penetración Máx., BL, vertical	1.865 mm
F1	Altura de penetración Máx., BC	3.465 mm
F2	Altura de penetración Máx., BL	3.580 mm
G1	Altura de descarga Máx., BC	2.440 mm
G2	Altura de descarga Máx., BL	2.550 mm
K1	Radio de excavación Máx., BC	3.900 mm
K2	Radio de excavación Máx., BL	4.050 mm
H1	Alcance Máx., BC, sobre el suelo	3.850 mm
H2	Alcance Máx., BL, sobre el suelo	4.000 mm
R1	Radio de giro posterior pivotación	650 mm
M	Desplazamiento de la pluma Máx., lateral de la pluma en centro de cuchara lado der.	535 mm
N	Desplazamiento de la pluma Máx., lateral de la pluma en centro de cuchara lado izq.	425 mm
O	Altura de elevación Máx., de elevación de hoja sobre superficie	390 mm
P	Profundidad de excavación Máx. altura de elevación de hoja bajo superficie	275 mm
S	Longitud Total crawler	1.605 mm
W1	Ángulo de giro Máx., del sistema de brazo a la derecha	57 °
W2	Ángulo de giro Máx., del sistema de brazo a la izquierda	65 °
Y1	Anchura de hoja	990 mm
Q1	Distancia de cuchara a la pala niveladora (brazo corto)	332 mm
Q2	Distancia de cuchara a la pala niveladora (brazo largo)	260 mm
R2	Radio de giro de la pluma centro	1.625 mm
R3	Radio de giro de la pluma la derecha	1.515 mm
R4	Radio de giro de la pluma la izquierda	1.370 mm
T	Longitud del tren de rodaje centro rueda conductora de piñones	1.225 mm
X	Anchura de orugas	230 mm
Y2	Anchura de hoja con ensanchamiento	1.300 mm
Z	Altura de hoja	230 mm

