

## PLATAFORMA TIJERA 12m. GENIE GS-3384 RT



### MODELOS **GS™-3384 RT**

#### DIMENSIONES

Altura de trabajo* máx	11,86 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	10,06 m
Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m
- con una extensión	5,34 m
<b>B</b> - con doble extensión	6,57 m
<b>C</b> Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m
Extensión de la plataforma	
- delantera	1,52 m
- trasera	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m
Altura – replegada** :	
- suelo/plataforma	1,55 m
<b>D</b> - con barandillas	2,68 m
- con barandillas replegadas	2,00 m
<b>E</b> Longitud máquina – replegada	
- con una extensión	3,94 m
- con doble extensión	3,98 m
- con estabilizadores	4,88 m
Longitud máquina – elevada	
- con una extensión	5,40 m
- con doble extensión	6,57 m
- « Super Deck »	7,38 m
<b>F</b> Ancho máquina	
- con neumáticos todo terreno	2,13 m
- con neumáticos alta flotación	2,41 m
<b>G</b> Distancia entre ejes	2,84 m
<b>H</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,33 m



#### PRODUCTIVIDAD

Capacidad de elevación	1 134 kg
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	6,4 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %
Radio de giro – interior/exterior	3,09 m / 5,94 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec
Controles	Proporcionales
Motricité	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	25 x 79 cm
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm
Neumáticos alta flotación – opción	41 x 84 cm

#### POTENCIA

Motor	Deutz Diesel F3L 1011 49 CV (36 kw), refrigerado por agua
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L
Radiador del aceite hidráulico	en estándar

#### PESO\*\*\*\*

CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 610 kg
----------------------------------------	----------

